

Link do produktu: <https://www.mxsklep.pl/lina-syntetyczna-uhmwp-do-wyciagarki-28mx10mm-z-hakiem-zolta-p-342086.html>



Lina syntetyczna UHMWP do wyciągarki 28mx10mm z hakiem żółta

Cena	369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	A02.10.28
Kod producenta	A02.10.28

Opis produktu

Lina syntetyczna renomowanej marki Titanium Winch, liny tej marki są dostępne na rynku od ponad 10lat. Lina została wykonana z włókien Ultra – High Molecular Weight Polyethylene (UHMWP), przeznaczona do wyciągarek samochodowych o uciągu 9500lbs-13500lbs. Lina jest gotowa do założenia, posiada mocowanie do bębna, kausze rurową z hakiem 3,15T oraz rękaw ochronny na pierwsze i ostatnie 2m liny.

Główne zalety liny Titanium Winch:

- Materiał wykonania UHMWP - lina jest wykonana z włókien UHMWP, włókna te są wykorzystywane między innymi w przemyśle wojskowym. Dzięki temu lina jest bardzo wytrzymała.
- Kausza rurowa - jest to dość istotny element liny, zwykła kausza z reguły po kilku użyciach liny wypada. Kausza rurowa zostanie na swoim miejscu przez cały okres użytkowania liny, dzięki temu lina nie przetrze się w miejscu mocowania haka.
- Wytrzymały hak oczkowy 3.15T - jest to hak przeznaczony głównie do lin syntetycznych, nie ma możliwości żeby wypadł oraz swobodnie można go poruszać w kauszy. Warto na to zwrócić uwagę ponieważ dużo lin ma w zestawie zwykły hak sworzniowy, który ma mniejsze ucho, przez co jest bardziej kłopotliwy w użytkowaniu.
- 2 x osłona termiczno/zabezpieczająca - lina posiada osłonę na 2 pierwsze oraz 2 ostatnie metry liny, osłona jest wykonana z materiału odpornego również na wysokie temperatury. Osłona na końcu liny (przy bębnie) pełni ochronę termiczną. Bęben wyciągarki podczas pracy urządzenia potrafi nagrzać się do bardzo wysokich temperatur w szczególności ten który ma w środku hamulec cierny, osłona ta zapobiega przed stopieniem liny. Natomiast osłona na początku liny chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, przetarciami i warunkami atmosferycznymi.
- Technologia zaplecenia liny - 12 STRAND - jest to dwunastoelementowy splot, gdzie 6 elementów przeplatanych jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 6 w kierunku przeciwnym. Zabezpiecza to linę przed skręcaniem się co jest bardzo ważnym atutem podczas użytkowania.

Dane techniczne

- **Kolor:** Żółty
- **Średnica liny:** 10mm
- **Długość Liny:** 28 m
- **Przeznaczenie do wyciągarki o uciągu:** 9500lbs - 13500lbs
- **Siła zerwania:** 10500 kg
- **Rodzaj włókna:** Ultra - High Molecular Weight Polyethylene
- **Hak:** 3.15T
- **Mocowanie do bębna:** Tak - na śrubę m8
- **Osłona Liny:** Tak, pierwsze i ostatnie 2m liny